


PRZĘKROJ NORMALNY D-D



kruszywo kamienne frakcji 31,5/63mm
alternatywnie gruz betonowy z recyklingu
grub. 50-80cm w poduszce z geowłókniny

grunt urodzajny - humus
grub. 8-10cm

warstwa ścierna z betonu asfaltowego
AC 11S dla KR 1-2 grub. 4cm

zbrojenie siatką z włókien szklanych
o wytrzymałości na rozciąganie min. 90 kN/m

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m²

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11W dla KR 1-2 grub. 4cm

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,25kg/m²

profilowanie istn. nawierzchni z brukowca mieszankami mineralno-asfaltowymi AC 11W

połączenie międzywarstwowe emulsją kationową
szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m²

istniejąca nawierzchnia z brukowca

<p>"INŻYNIERIA DROGOWA"</p> <p>ul. Parkowa 1b 72-510 Wolań NIP : 855-100-31-80</p> <p>kom. 603 257 335 email: woln@drzymale@necstarab.pl</p>	
INWESTOR :	Gmina Gólczewo ul. Zrywca 23, 72-410 Gólczewo
ZADANIE :	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej, dojazdowej - ul. Wysokiej w m. Wysoka (kamieńska - ODCIENIK NR 1
MIEJSCEWOŚĆ:	Wysoka kamieńska
BRANŻA:	DRÓG
TYTUŁ:	PRZEKROJ NORMALNY D-D
PROJEKTOWYMA :	1:50 Podpis:
OPRACOWYMA :	
Kys. nr 6	luty 2018 r.
PROJEKT OPACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD - licencja 5/11 344-0774304	