


## RZUT PARTERU 1:100

**POMIESZCZENIA:**  
(1.13, 1.14, 1.15, 1.2, 1.3, 1.4)

# POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



## LEGENDA

- a) W pomieszczeniach 1-1 - komunikacja użytkownika z pomieszczeniami 1-1 komunikacja:
  - zastosować: napędzającą kolorystycznie, przedstawiono przykład płytek, można zastosować linie o zblizonymi identycznymi kolorze i tych samych parametrach:
    - Gress kremowo czarny 29,7, 29,7 cm kolekcja KREMOVY OPOZNO
    - Gress kremowo czarny 29,7, 29,7 cm kolekcja KREMOVY OPOZNO
    - Gress kremowo czarny 29,7, 29,7 cm kolekcja KREMOVY OPOZNO (paszy płytek i rzęd po obu stronach ścian).
  - Gress kremowo czarny - około 29,7 cm x 7,2 cm kolekcja KREMOVY OPOZNO
  - Gress kremowo czarny 29,7, 29,7 cm kolekcja KREMOVY OPOZNO - stosnie szkodowe.
- zastosować: na stopniach schodowych.
- Zastosować gresy antypoślizgowe R9.
- ściankę wykleć PCV zdejmowaną, podłogę czyścić.

- b) 1.12 biblioteka i sala  
Iskanięcy parkiet należy poddać renowacji. Parkiet należy wyćklnować i następnie polakierować lakierem, który tworzy powłokę o wysokiej odporności na ścieranie np. PARRETTLACK BLAK (z firmy Beckers - wodoodporny, dyspersyjny lakier poliuretanowo-akrylowy). Lakier musi tworzyć twardą, nieśluzką, bardzo odporną na oddziaływanie mechaniczne, łatwą w utrzymaniu czystości powłokę o wysokim połysku.

- c) Pomieszczenia:  
 1,5 pomieszczenie biblioteczne  
 1,6 pomieszczenie biblioteczne  
 1,7 pomieszczenie biblioteczne  
 1,8 pomieszczenie garderoba  
 1,9 pomieszczenie słuźbowe  
 1,10 komunikacja  
 1,11 magazyn  
 W pomieszczeniach tych należy zastosować wykładzinę obłkową heterogeniczną PCV np. LENTEX (lub inne z odpowiedni parametrami):  
 - gr. warstwy użytkowej 0,8 mm,  
 - klasa użytkowości 3443,  
 - klasa ścieralności T  
 - grupa antypoślizgowa R10  
 typ FLEKAR w kolorystyce:  
 356-03 beż2

495-05 bordowy

Wykładziny termozgrzewalne z wywinięciem na ściany 10 cm.

Przed ułożeniem wykładzin podłoże należy wyrównać masą samopoziomującą min. 2x 3 mm.

UWAGA:  
Wymiary sprawdzać na miejscu budowy !!  
UWAGA:

**UWAGA:**  
Kolory założone w projekcie należy rozpatrywać na podstawie palety barw - wydruki nie odzwierciedlają rzeczywistego koloru przyjętego w projekcie.

[illegible]